

手提式干粉灭火器 MFZ/ABC Fire Extinguishers

Type 型号	MFZ/ABC 0.5
Fire Rating 灭火级别	1A 21BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ70mm
Height 瓶体高度	270mm
Powder Weight 灭火剂重量	0.5 ± 5%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3m
Discharge Time 喷射时间	≥8s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 1
Fire Rating 灭火级别	1A 21BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ90mm
Height 瓶体高度	330mm
Powder Weight 灭火剂重量	1 ± 5%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3m
Discharge Time 喷射时间	≥8s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 2
Fire Rating 灭火级别	1A 21BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ110mm
Height 瓶体高度	380mm
Powder Weight 灭火剂重量	2 ± 3%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3m
Discharge Time 喷射时间	≥8s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



手提式干粉灭火器 MFZ/ABC Fire Extinguishers

Type 型号	MFZ/ABC 3
Fire Rating 灭火级别	2A 34BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ130mm
Height 瓶体高度	390mm
Powder Weight 灭火剂重量	3 ± 3%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3.5m
Discharge Time 喷射时间	≥13s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 4
Fire Rating 灭火级别	2A 55BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ130mm
Height 瓶体高度	480mm
Powder Weight 灭火剂重量	4 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3.5m
Discharge Time 喷射时间	≥13s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 5
Fire Rating 灭火级别	3A 89BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ145mm
Height 瓶体高度	520mm
Powder Weight 灭火剂重量	5 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥3.5m
Discharge Time 喷射时间	≥13s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



手提式干粉灭火器 MFZ/ABC Fire Extinguishers

Type 型号	MFZ/ABC 6
Fire Rating 灭火级别	4A 144BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ160mm
Height 瓶体高度	525mm
Powder Weight 灭火剂重量	6 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥ 4.5m
Discharge Time 喷射时间	≥ 15s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 8
Fire Rating 灭火级别	4A 144BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ163mm
Height 瓶体高度	565mm
Powder Weight 灭火剂重量	8 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥ 4.5m
Discharge Time 喷射时间	≥ 15s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 9
Fire Rating 灭火级别	6A 144BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ163mm
Height 瓶体高度	630mm
Powder Weight 灭火剂重量	9 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥ 4.5m
Discharge Time 喷射时间	≥ 15s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



手提式干粉灭火器 MFZ/ABC Fire Extinguishers

Type 型号	MFZ/ABC 10
Fire Rating 灭火级别	6A 144BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ175mm
Height 瓶体高度	620mm
Powder Weight 灭火剂重量	10 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥ 4.5m
Discharge Time 喷射时间	≥ 15s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



Type 型号	MFZ/ABC 12
Fire Rating 灭火级别	6A 144BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ182mm
Height 瓶体高度	720mm
Powder Weight 灭火剂重量	12 ± 2%kg
Working Pressure 工作压力	14Bar
Test Pressure 测试压力	27Bar
Range Of Throw 喷射距离	≥ 4.5m
Discharge Time 喷射时间	≥ 15s
Working Temperature Range 使用温度	-20°C~55°C



color box

二氧化碳灭火器 CO₂ Fire Extinguishers

Type 型号	MT/2
Fire Rating 灭火级别	21B
Out-diameter 瓶体外径	Φ114mm
Cylinder 瓶体高度	380mm
Powder Weight 灭火剂重量	2±5%kg
Bursting Pressure 充装压力	17.5~22.5MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥2m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤15
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



Type 型号	MT/3
Fire Rating 灭火级别	21B
Out-diameter 瓶体外径	Φ133mm
Cylinder 瓶体高度	410mm
Powder Weight 灭火剂重量	3±5%kg
Bursting Pressure 充装压力	17.5~22.5MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥2m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤15
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



Type 型号	MT/5
Fire Rating 灭火级别	34B
Out-diameter 瓶体外径	Φ152mm
Cylinder 瓶体高度	500mm
Powder Weight 灭火剂重量	5±5%kg
Bursting Pressure 充装压力	17.5~22.5MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥2.5m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤15
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



二氧化碳灭火器 CO₂ Fire Extinguishers

Type 型号	MT/6
Fire Rating 灭火级别	34B
Out-diameter 瓶体外径	Φ152mm
Cylinder 瓶体高度	mm
Powder Weight 灭火剂重量	6±5%kg
Bursting Pressure 充装压力	17.5~22.5MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥2.5m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤15
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



Type 型号	MT/7
Fire Rating 灭火级别	55B
Out-diameter 瓶体外径	Φ152mm
Cylinder 瓶体高度	600mm
Powder Weight 灭火剂重量	7±5%kg
Bursting Pressure 充装压力	17.5~22.5MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥2.5m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤15
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



different color cylinders

推车式灭火器 Wheeled Type Fire Extinguisher

Type 型号	MFTZ/ABC 25
Fire Rating 灭火级别	10A 183BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ460mm
Height 瓶体高度	920mm
Powder Weight 灭火剂重量	25 ± 2%kg
Bursting Pressure 充装压力	1.2MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥6m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤10
Working Temperature Range 使用温度	-20℃~55℃



Type 型号	MFTZ/ABC 35
Fire Rating 灭火级别	10A 233BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ460mm
Height 瓶体高度	920mm
Powder Weight 灭火剂重量	25 ± 2%kg
Bursting Pressure 充装压力	1.2MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥6m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤10
Working Temperature Range 使用温度	-20℃~55℃



Type 型号	MFTZ/ABC 50
Fire Rating 灭火级别	10A 233BC
Out-diameter 瓶体外径	Φ460mm
Height 瓶体高度	1140mm
Powder Weight 灭火剂重量	25 ± 2%kg
Bursting Pressure 充装压力	1.2MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥6m
Discharge Time 喷射时间	≥5s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤10
Working Temperature Range 使用温度	-20℃~55℃



推车式灭火器 Wheeled Type Fire Extinguisher

Type 型号	MTT/24
Fire Rating 灭火级别	10B
Out-diameter 瓶体外径	Φ460mm
Height 瓶体高度	1140mm
Powder Weight 灭火剂重量	25 ± 2%kg
Bursting Pressure 充装压力	1.2MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥4m
Discharge Time 喷射时间	≥20s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤10
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



Type 型号	MPT/45
Fire Rating 灭火级别	4A 144B
Out-diameter 瓶体外径	Φ460mm
Height 瓶体高度	920mm
Powder Weight 灭火剂重量	25 ± 2%kg
Bursting Pressure 充装压力	2.1MPa
Range Of Throw 喷射距离	≥4m
Discharge Time 喷射时间	≥20s
Spray Surplus Rate 喷射剩余率	≤10
Working Temperature Range 使用温度	-10℃~55℃



packing

干粉自动（悬挂）灭火器 Dry Power Automatic Fire Extinguishers

Type 型号	XZFTB3
Out-diameter 外径	Φ150mm
Cylinder Height 瓶体高度	260mm
Cylinder Weight 瓶体重量	1.4kg
Dry Powder Weight 灭火剂重量	3.5kg
Extinguisher Weight 灭火器重量	5.0kg
Temperature range 温度范围	-30°C~60°C
Max working pressure 最大工作压力	14Bar
Test pressure 测试压力	25Bar
Material 材料	St12



Type 型号	XZFTB3(Higher)
Out-diameter 外径	Φ235mm
Cylinder Height 瓶体高度	228mm
Cylinder Weight 瓶体重量	2.43kg
Dry Powder Weight 灭火剂重量	6kg
Extinguisher Weight 灭火器重量	8.0kg
Temperature range 温度范围	-30°C~60°C
Max working pressure 最大工作压力	14Bar
Test pressure 测试压力	25Bar
Material 材料	St12



Type 型号	XZFTB6(Shorter)
Out-diameter 外径	Φ270mm
Cylinder Height 瓶体高度	205mm
Cylinder Weight 瓶体重量	2.5kg
Dry Powder Weight 灭火剂重量	6kg
Extinguisher Weight 灭火器重量	8.7kg
Temperature range 温度范围	-30°C~60°C
Max working pressure 最大工作压力	14Bar
Test pressure 测试压力	25Bar
Material 材料	St12



干粉自动（悬挂）灭火器 Dry Power Automatic Fire Extinguishers

Type 型号	XZFTB9
Out-diameter 外径	Φ302mm
Cylinder Height 瓶体高度	245mm
Cylinder Weight 瓶体重量	3.1kg
Dry Powder Weight 灭火剂重量	9kg
Extinguisher Weight 灭火器重量	12.36kg
Temperature range 温度范围	-30°C~60°C
Max working pressure 最大工作压力	14Bar
Test pressure 测试压力	25Bar
Material 材料	St12



Type 型号	XZFTB12
Out-diameter 外径	Φ302mm
Cylinder Height 瓶体高度	275mm
Cylinder Weight 瓶体重量	6.5kg
Dry Powder Weight 灭火剂重量	12kg
Extinguisher Weight 灭火器重量	19kg
Temperature range 温度范围	-30°C~60°C
Max working pressure 最大工作压力	14Bar
Test pressure 测试压力	25Bar
Material 材料	St12



inner packing

小型车用/家用灭火器 Automotive Fire Extinguisher

Type 型号	DPS1
Fire Rating 灭火级别	5A 21B
High-Approx 总高	295mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ89mm
Full-Weight 总重	1.88kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	-20°C~60°C
Discharge Time 喷射时间	9s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	DPS0.5
Fire Rating 灭火级别	5A 13B
High-Approx 总高	257mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ74mm
Full-Weight 总重	1.07kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	-20°C~60°C
Discharge Time 喷射时间	6s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MSDJ-900BR
Fire Rating 灭火级别	1A 13B
High-Approx 总高	310mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ89mm
Full-Weight 总重	1.6kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	21bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	12s
Range Of Throw 喷射距离	3m



小型车用/家用灭火器 Automotive Fire Extinguisher

Type 型号	MSZ/C2G
Fire Rating 灭火级别	1A 30B
High-Approx 总高	400mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ110mm
Full-Weight 总重	3.12kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	21bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MPZ/AR3G
Fire Rating 灭火级别	1A 55B
High-Approx 总高	458mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ130mm
Full-Weight 总重	5.02kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	21bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MPZS2
Fire Rating 灭火级别	8A 34B
High-Approx 总高	428mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ108mm
Full-Weight 总重	3.5kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



小型车用/家用灭火器 Automotive Fire Extinguisher

Type 型号	MPZS3
Fire Rating 灭火级别	13A 55B
High-Approx 总高	450mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 130mm
Full-Weight 总重	4.93kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MPZC2
Fire Rating 灭火级别	8A 34B
High-Approx 总高	415mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 110mm
Full-Weight 总重	3.6kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	12s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MPZC3
Fire Rating 灭火级别	13A 55B
High-Approx 总高	450mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 133mm
Full-Weight 总重	5.15kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	0°C~55°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



小型车用/家用灭火器 Automotive Fire Extinguisher

Type 型号	MFZS2
Fire Rating 灭火级别	8A 34B
High-Approx 总高	428mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 108mm
Full-Weight 总重	3.5kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	-20°C~60°C
Discharge Time 喷射时间	12s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MFZS3
Fire Rating 灭火级别	13A 55B
High-Approx 总高	450mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 130mm
Full-Weight 总重	4.93kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	-20°C~60°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3m



Type 型号	MFZC6
Fire Rating 灭火级别	21A 113B
High-Approx 总高	495mm
Shell-Approx Dia 直径	Φ 160mm
Full-Weight 总重	9.4kg
Working Pressure 工作压力	12bar
Test Pressure 测试压力	25bar
Temperature Range 温度范围	-20°C~60°C
Discharge Time 喷射时间	15s
Range Of Throw 喷射距离	3.5m



车用/家用灭火器 Car /Home Fire Extinguisher



颜色/Color : 黑色(Black) 银色(Silvery) 蓝色(Blue) 红色(Red)

产品规格/Specification:

瓶身规格(mm) Cylinder Size	底涂要求 Inner Color	灭火剂 Agent	驱动气体 Propellant	瓶体材料 Material	20℃时充装压力 Filling pressure under 20℃
H:290 φ:66	白色 White	磷酸铵盐\干粉 50% ABC Dry Powder 50%	氮气 Nitrogen	铝(无压力表) Aluminum(no pressure gauge)	0.8MPa

灭火器总重量 Total Weight	使用温度范围 Using Temperature	灭火器重量 Weight	水压试验压力 Test Pressure	保质期 Valid Time
0.65kg	-10℃ - +55℃	450±22.5g	3.0MPa	四年/4 years

产品简介: 简易式干粉灭火器为贮压式ABC干粉高效灭火器, 具有安全可靠、使用简便等优点。秀气小巧的典雅外型, 不占空间, 配有固定架, 方便固定在后备厢或任何方便取拿的位置。能扑灭普通的固体材料火、可燃液体和可燃气体及电器设备的初起火灾。适用于汽车、实验室、宾馆、精密仪器、资料室及家庭煤气、液化气的防火灭火。

Application: Simple dry powder fire extinguisher for the storage of high-pressure type. They include bracket, safe, reliable, elegant appearance and easy to operate. They can put out fire of solid materials, flammable liquids and flammable gases and electrical equipment since the beginning of the fire. Suitable for car, laboratory, hotels, Library and other area.

Special OEM for Vietnam



Model No	Material	Height(mm)	Diameter (mm)	Min Wall Thickness (mm)	Bursting Pressure	Working Temperature (°C)	Cylinder Hanger	Min coating thickness (micron)
MFZ/MFZL4	Carbon steel	480±2	130±1.3	0.85	≥5.5Mpa	-20~+55	Unchanged under 45kg for 5minutes	70-110
MFZ/MFZL8	Carbon steel	565±2	162±1.6	0.95	≥5.5Mpa	-20~+55	Unchanged under 45kg for 5minutes	70-110

Different Size Items



Support OEM